



Компактная радиаторная установка  
облегчает техобслуживание.

DEUTZ-FAHR  
AGROTRON 180



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AGROTRON 180	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Производитель		DEUTZ 1013	
Экологическая норма		Tier 2	
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>	6/7146	
Максимальная мощность (2000/25/EC)	л.с./кВт	179/132 (при 2350 об/мин)	
Максимальный крутящий момент	Нм	660	
Управление двигателем		электронное	
Воздушный фильтр с отводом пыли		в базовой комплектации	
Жидкостное охлаждение		в базовой комплектации	
Выхлопная труба вертикальная		в базовой комплектации	
Топливный бак	л	305	
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>			
Стандартные задние шины		650/65 R38	
Колесная база / Длина (с учетом рычагов задней навески)	мм	2770 / 4760	
Колея спереди	мм	1920	
Колея сзади	мм	1850	
Дорожный просвет	мм	535	
Ширина	мм	2498	
Высота	мм	2985	
Всего снаряженная масса	кг	5970	
Всего допустимая полная масса	кг	10000	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Коробка передач		POWERSHIFT	
Сцепление		электрогидравлическое	
Максимальная скорость	км/ч	50 (ограничена до 40)	
Минимальная / максимальная скорость с ходоуменьшителем	км/ч	0,37/2,78	
Количество передач	вперед/назад	24+24	
Количество передач с ходоуменьшителем	вперед/назад	40+40	
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Независимый насос гидроусилителя руля		в базовой комплектации	
Тормоза		многодисковые в масляной ванне	
Стояночный тормоз		механический	
Угол поворота		52°	
<b>ПЕРЕДНИЙ МОСТ</b>			
Поддрессоренный передний мост		в базовой комплектации	
Электрогидравлическое включение полного привода		в базовой комплектации	
Система ASH		в базовой комплектации	
Сцепление		многодисковое в масляной ванне	
<b>ЗАДНИЙ ВОМ</b>			
Привод		электрогидравлический	
Частота вращения выходного вала редуктора	об/мин	540/540E/1000/1000E	
<b>НАВЕСНАЯ СИСТЕМА</b>			
Категория		3	
Грузоподъемность заднего трехточечного навесного устройства	кг	9200	
Переднее навесное устройство **	кг	опция	
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>			
Производительность гидронасоса (в базовой комплектации)	л/мин	83	
Производительность гидронасоса**	л/мин	120	
Управление гидравлическими клапанами		механическое	
Гидровыводы*	Кол-во пар	4/8	
<b>МЕСТО ОПЕРАТОРА</b>			
Кабина с люком		в базовой комплектации	
Сиденье с системой пневмодрессоривания**		опция	
Поддрессоренное сиденье		в базовой комплектации	
LCD дисплей		в базовой комплектации	

\* могут изменяться в зависимости от комплектации трактора (размера колес, наличия переднего трехточечного навесного устройства, груза и т.д.)

\*\* опция


ООО «СДФР»

Московская обл., Истринский р-н,

г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: +7 (495) 913-65-13

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд 

Официальный дилер

