



DEUTZ-FAHR
AGROTRAC 130 – 150 – 170



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGROTRAC

130
150
170

Версия

4WD

4WD

4WD

ДВИГАТЕЛЬ

SDF 1000.6 WT TIER II

Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³	6/6000		
Тип двигателя		с турбонаддувом	с турбонаддувом и интеркулером	с турбонаддувом и интеркулером
Максимальная мощность (2000/25/EC)	л.с./кВт	126/92,6	156/114,7	171/126
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2350		
Максимальный крутящий момент	Нм	485	614	617
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте	об/мин	1400		
Запас крутящего момента	%	33	36	36
Охлаждение		жидкостное		
Управление двигателем		электронное		
Воздушный фильтр		сухого типа с двумя сменными картриджами и предочистителем циклонного типа		
Топливный бак, стандарт/опция	л	160	140	293
РАЗМЕРЫ и ВЕС (с задними колесами)		16.9 R38	18.4 R38	18.4 R38
Максимальная длина (без учета рычагов ГНС)	мм	4264	4324	4324
Ширина (мин./макс.)	мм	2216 / 2424		
Максимальная высота (по кабине)	мм	2977		
Дорожный просвет	мм	500		
Колесная база	мм	2750		
Колея передних колес (мин./макс.)	мм	1826 / 1944		
Колея задних колес (мин./макс.)	мм	1794 / 1802		
Масса с кабиной	кг	5450	5700	5700
	кг	8100	8500	8500

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление КПП		однодисковая муфта, саморегулирующаяся, с гидростатическим приводом		
Механическая КПП:				
4 передачи в 3 диапазонах с ходоуменьшителем		16 вперед + 12 назад		
Максимальная скорость	км/ч	40		
Блокировка заднего дифференциала		с механическим управлением		
Система смазки		принудительная система смазки		

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система		маслопогруженные дисковые тормоза на все 4 колеса		
Стояночный тормоз		маслопогруженная многодисковая муфта с механическим включением		

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Подключение полного привода		с механическим управлением		
Блокировка переднего дифференциала		с механическим управлением		

ЗАДНИЙ ВОМ

Сцепление		многодисковое, в масляной ванне, с независимым включением		
Скорость	об/мин	540-1000		

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Задняя навесная система		механическая		
Максимальная грузоподъемность	кг	5400		
Производительность гидронасоса	л/мин	68		
Гидровыводы	кол-во пар	3		
3-х точечная навеска		с телескопическими стабилизаторами		

МЕСТО ОПЕРАТОРА

Кабина		с подвеской на 4 сайлент-блоках, с вентиляций, 2 двери, передний, задний стеклоочистители и крыша улучшенной обзорности, кондиционер		
--------	--	--	--	--

Информация о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.



Электронное управление впрыском обеспечивает стабильную отдачу двигателя при выполнении любых работ.



Крыша кабины оборудована большим стеклянным люком, что обеспечивает визуальный контроль при работе с фронтальным погрузчиком.

ООО «Самэ Дойц-Фар Руссия»
 143050, Московская обл., д. Малые Вяземы,
 Петровское шоссе, вл. 3, стр. 1
 тел.: +7 (495) 276-31-38
 deutz-fahr.com
 DEUTZ-FAHR – бренд SAME DEUTZ-FAHR

Официальный дилер

