

АВАНС от 176 000 руб.\*  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ от 31 363 руб.\*



СДЕЛАНО В РОССИИ

## Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 80 л.с. по программе федерального лизинга «Росагролизинг»

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 80 л.с. отличается высокой надежностью. Эта универсальная и простая в эксплуатации машина с короткой колесной базой разработана специально для небольших фермерских хозяйств, коммунальных служб, а также в качестве трактора для вспомогательных работ по уходу за посевами и для животноводческих ферм. Общая высота трактора с кабиной и кондиционером не превышает 2,4 м, радиус поворота – 3,7 м. На трактор установлена высокоэффективная трансмиссия, идеально сочетающаяся с современным двигателем SDF. Объем топливного бака – 70 литров. Инновационная тормозная система оснащена авторегулировкой зазора между суппортом и тормозным диском для обеспечения безопасности и маневренности.

Отличительные особенности трактора DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 – высочайшая производительность, непревзойденная топливная экономичность, максимальный комфорт оператора, низкие эксплуатационные расходы, несравнимое удобство технического обслуживания.

\* Подробности акции уточняйте у Вашего официального дилера DEUTZ-FAHR.

Приведённое удорожание рассчитывается при определённых условиях лизинговой оферты. Срок договора лизинга – до 7 лет. Настоящее предложение по лизингу не является публичной офертой и подлежит обязательному одобрению со стороны кредитного комитета АО «Росагролизинг». В указанный минимальный аванс не включены возмещаемые расходы за первый год (регистрация техники, транспортный налог, ОСАГО, КАСКО).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**РОСАГРОЛИЗИНГ**



Информацию о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## AGROLUX 4.80

### 4WD

| ДВИГАТЕЛЬ   |                        | SDF 1000.4 W TIER II   |
|---|------------------------|--|
| Число цилиндров / рабочий объем   | кол-во/см <sup>3</sup> | 4/4000   |
| Тип двигателя   |                        | атмосферный  |
| Максимальная мощность (SAE J1995)   | л.с./кВт               | 81,3/59,8  |
| Номинальные обороты двигателя   | об/мин                 | 2350   |
| Максимальный крутящий момент / обороты двигателя                                | Нм/об/мин              | 270/1400   |
| Охлаждение  |                        | жидкостное   |
| Управление двигателем   |                        | механическое   |
| Топливный бак   | л                      | 70   |
| РАЗМЕРЫ и ВЕС (с задними колесами)  |                        | 16.9R30  |
| Максимальная длина (без учета рычагов ГНС, задней навески и переднего балласта) | мм                     | 3445   |
| Ширина (мин./макс.)   | мм                     | 1985/2285  |
| Максимальная высота (по кабине)   | мм                     | 2350   |
| Клиренс   | мм                     | 400  |
| Колесная база   | мм                     | 2105   |
| Минимальный радиус поворота   | мм                     | 3700   |
| Масса с кабиной   | кг                     | 3300   |
| ТРАНСМИССИЯ   |                        |  |
| Механическая КПП, 4 передачи в 3 диапазонах                                     |                        | 12 вперед + 3 назад  |
| Максимальная скорость   | км/ч                   | 30   |
| Блокировка заднего дифференциала  |                        | механическая   |
| Система смазки  |                        | принудительная   |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  |                        |  |
| Тормозная система   |                        | полностью независимая гидростатическая тормозная система на все 4 колеса с маслопогруженными дисками |
| Стояночный тормоз   |                        | независимый  |
| Рулевое управление  |                        | гидростатическое, механическое   |
| Угол поворота   |                        | 55°  |
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ   |                        |  |
| Подключение полного привода   |                        | с механическим управлением   |
| Блокировка переднего дифференциала  |                        | с механическим управлением   |
| ЗАДНИЙ ВОМ  |                        |  |
| Сцепление   |                        | сухого типа  |
| Скорость*   | об/мин                 | 540 – 540 ECO или 540 – 1000   |
| Управление  |                        | механическое, независимое  |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА  |                        |  |
| Задняя навесная система   |                        | с механическим управлением   |
| Максимальная грузоподъемность   | кг                     | 3000   |
| Производительность гидронасоса  | л/мин                  | 45   |
| Гидровыводы   | кол-во пар             | 3  |
| 3-х точечная навеска  |                        | навесная система с фиксированными верхними и нижними рычагами и шарами для сцепки                    |

\* опция



Agrolux 4.80 с фронтальным погрузчиком.



Agrolux 4.80 с прицепным опрыскивателем.



Agrolux 4.80 в садах и виноградниках.

ООО «СДФР»

Московская обл., Истринский р-н,  
г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: +7 (495) 913-65-13

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд SDF

Официальный дилер

