



DEUTZ-FAHR
7210 – 7230 – 7250 TTV Agrotron



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 СЕРИЯ		
		7210 TTV	7230 TTV	7250 TTV
ДВИГАТЕЛЬ				
Производитель		Deutz		
Модель		TCD 6.1 LO6 4V		
Экологическая норма		Tier 4i		
Тип впрыска/ давление		Deutz Common Rail/ 1600 бар	Deutz Common Rail/ 1600 бар	Deutz Common Rail/ 2000 бар
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³	6/6057		
Топливо		ДТ, В100		
Максимальная мощность (ECE R120)	л.с./кВт	224/165	245/180	263/194
Номинальная мощность (ECE R120)	л.с./кВт	186/137	204/150	236/174
Номинальная частота вращения	об/мин	2100		
Максимальный крутящий момент	Нм	883	937	1009
Управление двигателем		электронное		
Воздушный фильтр с эжектором		в базовой комплектации		
Жидкостное охлаждение		в базовой комплектации		
Топливный бак/ бак для биодизельного топлива	л	380/50		
ТРАНСМИССИЯ				
Тип КПП		Бесступенчатая - TTV		
Максимальная скорость	км/ч	40		
Поддресоренный передний мост		в базовой комплектации		
Автоматическая блокировка дифференциала		в базовой комплектации		
ВОМ				
Задний ВОМ, частота вращения	об/мин	540/540E/1000/1000E		
Передний ВОМ, частота вращения	об/мин	1000		
Управление		электрогидравлическое		
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО				
Максимальная грузоподъемность ПНУ	кг	4500		
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства	кг	10 000		
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				
Тип насоса гидравлической системы		насос с регулируемой производительностью		
Бак гидравлической системы	л	50		
Гидравлическая линия высокого давления		в базовой комплектации		
Гидровыводы	кол-во	4-7		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Производительность насоса	л/мин	44		
Стояночный тормоз		электрический		
Дисковые тормоза на переднем мосту		опция		
Пневматическая/гидравлическая тормозная система прицепа		в базовой комплектации		
Угол поворота колес	град.	52		
Радиус поворота	м	5,8		
КОЛЕСА				
Передние/задние шины		600/70 R30 – 650/65 R42	600/70 R30 – 650/65 R42	
Балласт на задние колеса (опция)	кг	2x(140+255+255+255)		
Сдвоенные задние колеса		опция		
КАБИНА				
Кабина Maxi Vision		в базовой комплектации		
Кондиционер		в базовой комплектации		
Панель управления Maxi Control на подлокотнике		в базовой комплектации		
Дисплей iMonitor-2 (12,8")		опция		
Сиденье с пневматической подвеской		в базовой комплектации		
Поддресоренная кабина		механически или пневматически		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА (с передними/задними шинами)		600/70R30/620/70R42	600/70R30/650/70R42	600/70R30/650/70R42
Колесная база	мм	2817		
Длина (мин-макс)	мм	4817-4972		
Высота (мин-макс)	мм	3103-3153		
Ширина (мин-макс)	мм	2500-2736		
Дорожный просвет (мин-макс)	мм	555-635		
Масса трактора	кг	7700-8580	8200-9100	
Допустимый общий вес	кг	13000	14500	

ООО «СДФР»

Московская обл., Истринский р-н,

г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: +7 (495) 913-65-13

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд SDF

Официальный дилер

